



HT240

## 产品特点

- 采用 Profinet 与 PLC 数控系统组网
- 支持 4 路 GPI，4 路 GPO
- 支持 4 路 RFID 设备接入
- 支持树形或星形组网
- 支持工作/读卡指示灯
- 支持在线升级

## 主要技术性能参数



深圳市鸿陆技术有限公司

电话：0755-33218492 | 网址：[www.hopelandiot.com](http://www.hopelandiot.com)

型号 HT240

### 物理参数

尺寸 220mm×99mm×20mm (不含附件)

防护等级 IP67

### 主要功能

主机协议 Profinet

功能特点  
支持在线升级  
支持读卡指示灯  
支持树形或星形组网

### I/O 接口

GPI 4 路  
VH=+8~+24V VL=0~+5V  
F≤250Hz

GPO 4 路  
VH=+12~+24V VL=0~+5V  
F≤250Hz  
I<sub>max</sub>≤0.35A

### RFID 接口

RS485 115200bps (默认)

### 电源参数

设备供电 12~24V

工作功耗 70W (max)

待机功耗 3W

### 环境参数

工作温度 -25℃~+80℃

存储温度 -40℃~+85℃

相对湿度 0%RH~95%RH (非凝结状态)

大气压强 86kPa~108kPa

### 其他

认证 符合中国无线电型号核准  
满足 FCC、CE 检测标准

附件 合格证、保修卡等

## 外形尺寸



深圳市鸿陆技术有限公司

电话：0755-33218492 | 网址：www.hopelandiot.com

